


# Datenblatt



## Netzteil gesiebt/geglättet: PS2U19024

### Technische Daten



CE - konform

**Laststromdiagramm**  
bei nominaler Eingangsspannung



#### Allgemeine Kenndaten

Typ	PS2U19024
FEAS Artikelnummer	585534
Produktbezeichnung	Netzteil gesiebt/geglättet
Produktfunktion	Gleichstromversorgung

#### Eingangsgrößen

Eingangsspannung	400V <sub>AC</sub> / +5% / -5%
Frequenz	44 - 66Hz
Eingangsspannungstoleranz	-10% bis +10%
Eingangsstrom	400V <sub>AC</sub> max. 1,6 Amp.
Verbrauch	max. 280VA

#### Ausgangsgrößen

Ausgangsspannung U <sub>Nenn</sub>	24V <sub>DC</sub>
Einstellbereich	---
Ausgangsstrom I <sub>Nenn</sub>	10,0A
Strombegrenzung	---
Leistung	250 Watt
Restwelligkeit (100Hz)	< 3%

#### Betriebsdaten

Einschaltdauer (ED)	100% (Dauerbetrieb)
Wirkungsgrad	ca. 90%
Parallelschaltbar	Ja
Arbeitstemperaturbereich	-40°C bis +80°C
Lagertemperaturbereich	-40°C bis +105°C
Temperaturkoeffizient	< 500ppm / K
Leistungsabweichung bei Temperatur	ab 40°C
Kühlung	natürliche Konvektion empfohlener Freiraum je 15mm
Aufstellungshöhe	unbegrenzt
MTBF	> 400.000h

#### Schutzeinrichtungen

Vorsicherung	bei 400VAC 1,6 Amp., träge
Ausgangssicherung	nicht erforderlich, da kurzschlussfest
Überlastschutz	im Gerät integriert
Netzausfallüberbrückung	20 ms typ.

#### Sicherheitsdaten

Prüfspannung Trafo	5kV <sub>DC</sub> gemäß VDE0551
Hochspannungsfestigkeit	Eingang/Ausgang 4,4kV <sub>DC</sub> nach VDE0806/IEC380
Funkentstörgrad	gemäß VDE 0871 B, EN 55022/B
Schutzklasse	Schutzklasse I mit PE-Anschluss (EN62368)
Schutzkleinspannung	PELV (EN60204), SELV (EN62368)
Umgebungsfeuchte	95% relative Feuchte im Jahresdurchschnitt Betauung möglich - tropentauglich
Schutzart Gehäuse	IP 68
Schutzart Klemmen	IP 20 (BGV A3)
Rüttelfestigkeit	>30g bei 33Hz in X, Y und Z nach IEC68 und DIN41640

#### Status & Meldung

Statusanzeigen	LED Betriebsanzeige
Meldung	-

#### Angewandte Bauvorschriften

gemäß VDE	VDE0100, VDE0110, VDE0113, VDE0551, VDE0160/W2, VDE0806
IEC	IEC380, IEC62368, IEC61000-6-1-2
EN	EN62368, EN50082-1, EN61000-6-1-2, EN 50178 EN50204, EN61558-2-17, EN20204, EN 60068 EN45501, En50021
CSA/UL	CSA-C 22.2 / UI62368, UI508, UL1950

#### Mechanik

Befestigung	auf Hutschiene oder Wandmontage - Aufschraubbar
Abmessungen (B x H x T)	114mm x 132mm x 138mm
Gewicht	ca. 5,25kg

#### Hinweise / Anmerkungen

**FEAS**

Postfach 1521  
D - 22905 Ahrensburg

Telefon: +49 4102 42082  
Fax: +49 4102 40930

E-Mail: [verkauf@feas.de](mailto:verkauf@feas.de)  
Internet: [www.feas.de](http://www.feas.de)